

De beste resultaten voor uw verhittingsproces...

EKOHEAT ES

... vermogen tot 250kW
... een bereik van 5kHz tot 15kHz

Inductie verhittingssystemen van wereldklasse

Veelzijdig

- efficiënte verhitting van diverse deelconstructies, afmetingen en samenstellingen
 - meerdere condensatorconfiguraties
 - meerdere configuraties voor transformatorafkapping
- reproduceerbare, betrouwbare verhitting en een snelle frequentieregeling
- voorbij-Curie verhitting
- verplaatsbaar werkstation tot 30 m
- van zeer kort (< 1 s) tot continue cyclustijden
- externe bediening of meetregistratie via RS485-poort
- werkt met internationale AC-netspanningen

Eenvoudig in gebruik

- gebruiksvriendelijk bedieningspaneel
- systeemconfiguratie via bedieningspaneel
- cyclustimer, gegevensopslag van pieken en korte cycli
- 10 tien-staps verhittingsprofielen
- tolerante regeling voor overbelasting output
- 5-talig display (EN, ES, FR, DE, IT)

EKOHEAT inductie verhittingssystemen met een bereik van 5-15 kHz bieden betrouwbare en reproduceerbare oplossingen voor het verhitten met grote spoelen of voor verhitting van grotere onderdelen. Typische toepassingen zijn o.a. verhitten van moeilijk te verbinden delen, diepere hittepenetratie, kristalgroei, warmtebehandeling van staal, voorverhitting voor het smeden van staal, aluminium, koper of messing, en smelten in kroezen.

EKOHEAT is voorzien van het CE-keurmerk en wordt vervaardigd in onze ISO 9001:2008-gecertificeerde fabriek



Met de veelzijdige EKOHEAT stroomregeling krijgt u snelle afstemming, efficiënte en nauwkeurige verhitting van onderdelen, vermogensregeling binnen 0,2% resolutie en een eenvoudig te gebruiken en af te lezen bedieningspaneel. Externe bediening is mogelijk via de 0-10V, 4-20mA ingangen, RS485-poort, 24V-stuuruitgangen en externe E-stop ingang, zodat integratie met uw geautomatiseerde productielijnen eenvoudig is.

De EKOHEAT-technologie verbetert de opbrengst van investeringen (ROI) door het

reduceren van uw energieverbruik in vergelijking met gasovens en verhittingstechnieken op basis van weerstand. De vlamloze, contactloze inductieverhitting minimaliseert energieverstopping door de energie alleen te concentreren op het onderdeel of de zone die verhit moet worden. Door de zeer efficiënte energieconversie en een wisselstroomfactor groter dan 0,9 nemen de kosten voor nutsvoorzieningen af, dit resulterend in een lagere maandelijkse energierekening.

EKOHEAT systemen zijn ontworpen voor het efficiënt benutten

van koelwater, wat de bedrijfskosten nog verder omlaag brengt.

Automatische aftakingswisselaars, regeling voor meerdere werkstations, parallele stations, warmtewisselaars, gegevensregistratie en andere opties en accessoires zijn beschikbaar voor een breed scala aan toepassingen.

Dit is een watergekoeld systeem, dat aangesloten moet worden op een warmtewisselaar of ander systeem van warmte-afgifte vereist.



Specificatie	75/10	100/10	125/10	250/10	units
HF Terminalvermogen (continu)	75	100	125	250	kW
AC Netspanning	86	115	144	288	kVA
Stroomfactor	0.92				
Output Frequentie	5-15				kHz
AC Lijnspanning	360 – 520				Vac, 3Ø
AC Lijnbeveiliging ¹	225	225	300	600	A
Weergave	LCD monochroom, 240b x 128h pixels				
Seriële communicatie	RS485-standaard (RS485/232-converter optioneel)				
Procestimer	0.01 - 10000				sec
Max Ambient Temp	45 (115)				°C(°F)
Regelgeving ¹	CE EN61010 EN55011				
IP-aanduiding	IP54, NEMA 12				
Afmetingen	914x848x1956 (36x33x77)				BxDxHmm (in)
Verzendingsgewicht	204(450)		261(575)		kg (lb)

Water Waterkoeling

Stroom ²	19 (5.0)	38 (10)	l/m (g/m)
Drukverschil (bereik)	2.8 – 5.6 (40 – 80)		bar (lb/in ²)
Max. omgevingstemperatuur	35 (95)		°C(°F)

- 1) snelwerkende zekeringen
- 2) geschikt voor opnemen in machine-inrichtingen voor het voldoen aan de Machine Richtlijn
- 3) stroomvoorziening; debietvereisten voor werkstation variëren per toepassing



Opties en accessoires

- ✓ opstarthulp
- ✓ warmtewisselaar of koeler
- ✓ parallel station
- ✓ automatische aftakingsselectie
- ✓ reserve veiligheidsrelais
- ✓ regeling voor meerdere werkstations
- ✓ eVIEW seriële datarapportage
- ✓ voetschakelaar
- ✓ extra kabellengte voor werkstation
- ✓ optische pyrometer (gesloten-lus temperatuurregeling)
- ✓ externe regelaar (plc)
- ✓ E-stop met opnieuw verzenden



De EKOHEAT heeft een programmeerbaar bedieningspaneel voor bewaking, regeling van timer en stroomniveau, diagnose en systeemconfiguratie. Er kunnen tot 10 tien-steps verhittingsprofielen geconfigureerd worden om de stroomniveaus te regelen tijdens de opgegeven vereiste tijdsduur.



Bezoek onze uitgebreide database met applicatiebeschrijvingen op nl.ambrell.com/appnotes.php